

**ELHYTE**

1, rue du ruisseau blanc
CS 63003 - 91620 NOZAY
France

Tél : +33 (0) 1 69 01 68 51

Fax: +33 (0) 1 41 30 89 84

E-mail: commercial@elhyte.fr

Atténuateur Programmable I2C/ PCI/ USB

1. Spécifications Electriques

No.	Item	Spécifications
1-1	Désignation	Atténuateur Programmable de 0 à 94.5dB
1-2	Référence	ATT94.5-0.5-SS/OEM
1-3	Bande de fréquence	1 – 3000 MHz
1-4	Pertes	6.5 dB max
1-5	Plage d'atténuation	0 - 94.5 dB
1-6	Pas d'atténuation	0.5 dB
1-7	Puissance @ 1dB	+30 dBm min
1-8	Pilotage	• liaison I2C • liaison SPI • par UART Sélection du mode de pilotage: Par le commutateur rotatif.
1-9	Alimentation	7 à 20 V
1-10	Courant	100 mA
1-11	Connecteurs RF	SMA femelle

2. Spécifications Environnementales

No.	Item	Spécifications
2-1	Temp. de fonctionnement	-20°C à +65°C

3. Spécifications Mécaniques

No.	Item	Spécifications
3-1	Dimensions	80x70x20 mm

